


# Plafonniere 12W 1080 lumen Ø225 mm



**Telefoon:** +31 5 48 20 10 16

**E-mail:** [info@jbtled.eu](mailto:info@jbtled.eu)

De **Plafonniere 12W 1080 lumen** is een opbouw plafonniere die gangen, hallen en kleinere ruimtes zoals een toilet of een berging uitstekend verlichten. De lichtkleur van deze Plafonniere 12W is door middel van een schakelaar, die aan de achterzijde van grondplaat is gemonteerd, in te stellen op de lichtkleuren 3000K, 4000K of 6500K. Doordat de plafonniere ook deels aan de achterzijde licht uitstraalt bevordert dit ook de atmosfeer in de ruimte.

Het armatuur is IP54 en daardoor goed bestand tegen stof en is bestand tegen spatwater (10 liter per minuut) uit alle richtingen. Dit maakt deze plafonniere ook geschikt voor buiten gebruik en natte ruimtes.

## Hoeveel plafonniers heeft u nodig?

Bij het bepalen van het aantal plafonniers is het van groot belang dat de juiste luxwaarde wordt gekozen voor de ruimte waar u de plafonniers wilt gaan plaatsen. Deze luxwaarde wordt namelijk bepaald door de gebruiksfunctie van de ruimte. Wij geven u graag een passend lichtadvies, zodat u verzekerd bent van de juiste lichtopbrengst nadat de plafonniers zijn geplaatst. [Neem svp contact met ons op.](#)

## Technische specificaties:

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| • Optiektype:      | Opaal                         |
| • Kleur lichtbron: | Instelbaar 3000, 4000K, 6500K |
| • Driver:          | Ingebouwd                     |
| • Aansluiting:     | Steekklem                     |
| • Dimbaar:         | Nee                           |

**Electrische specificaties verlichting:**

- Ingangsspanning: 220-240 Volt
- Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Herz
- Vermogen: 12 Watt

**Prestaties verlichting:**

- Lichtstroom: 1080 lumen
- Rendement: 90 lumen / Watt
- CRI kleurweergave: > 80
- Garantie: 24 maanden
- Levensduur: 25.000 branduren

**Mechanische / behuizing specificaties:**

- IP beschermklasse: IP54
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Materiaal optiek: Polycarbonaat
- Kleur: Wit
- Diameter: Ø 225 mm

**Toepassingsgebieden:**

- Openbare gebouwen, zoals scholen, theaters, bioscopen, kantoren
- Medische sector, zoals ziekenhuizen, huis- en tandartsenpraktijken, apotheken, fysiopraktijken
- Horeca, hotels, restaurants, cafés, cateringbedrijven
- Industrie, distributiecentra, veilinggebouwen
- Midden- en kleinbedrijf, retail
- Sportverenigingen, fitnesscentra, saunacentra

**Algemeen:**

Bestelnummer: 8720589557215